

34 S-AG/M



Fortuna
GERMAN MANUFACTURER EST. 1903



Steilkanten-Schärfmaschine mit automatischer Werkstückführung speziell für Mokassinschuhe

Schärfmaschine zum Schärfen von Steilkanten zwischen 0° - 45°.
Die maximale Arbeitsbreite beträgt 11 mm.
Vorwiegender Einsatz in der Schuhindustrie, nicht geeignet für normale Schärfung an Schafteilen.

Die 34 S-AG/M wurde speziell zum Schärfen von sehr steilen Kanten entwickelt. Der Schäfwinkel ist über eine Schnellverstellung stufenlos einstellbar. Durch den oberliegenden Vorschubmotor mit nachstellbarem Transportkegel wird eine exakte automatische Werkstückführung erreicht. Um einen optimalen Schnitt zu gewährleisten, ist die Vorschubgeschwindigkeit zusätzlich stufenlos regulierbar.

Steep edge skiving machine with automatic work piece guidance especially for mocassins

Skiving machine for skiving steep edges between 0° - 45°.
The maximum working width is 11 mm.
Mainly used in the shoe industry, not suitable for shoe uppers.

The 34 S-AG/M was especially developed for skiving steep edges. The skiving angle is stepless setable by quick adjustment. With the overhead feed motor and re-adjustable feed cone an exact automatic work piece guidance is achieved. To ensure an optimal cut the feed speed is stepless adjustable.

Fortuna

Spezialmaschinen GmbH

Eisenbahnstraße 15
D-71263 Weil der Stadt

Phone: +49 (0) 7033 709-0
Fax: +49 (0) 7033 709-150
www.fortuna-gmbh.de
info@fortuna-gmbh.de

Unternehmen
zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001

Maschinenbeschreibung

- Arbeitstisch mit Absaugung und Spänekasten
- Bedienerfreundliche Schleifstaubentsorgung durch Filterkassette
- Geringe Geräuschemission
- Stufenlos elektronisch regelbarer Vorschub über Potentiometer oder Fußpedal

Machine description

- Work table with suction and scrap box
- User friendly grinding dust disposal through filter cassette
- Low noise emission
- Stepless electronic adjustable feed by potentiometer or foot pedal

Optional

- Zur optimalen Anpassung an verschiedene Lederarten sind Vorschubkegel in unterschiedlicher Gummizusammensetzung lieferbar
- Arbeitsleuchte
- Schutzhaube
- Dickenmesser
- Höhenverstellung

Options

- For perfect adaption to various leather types there are feed cones with different rubber compositions available
- Work lamp
- Cover
- Thickness gauge
- Height adjustable work table

Technische Daten

Schärfbreite (mm)	bis 11
Schärfwinkel	0° - 45°
Führungselement	Vorschubkegel
Geräuschemission dB (A)	73
Vorschub (cm/sec)	0 - 27 stufenlos
Abmessungen (cm) Länge, Breite, Höhe	126, 57, 120
Elektrische Anschlussleistung (kVA)	1
Nettogewicht (kg)	180
Verpackungsmaße (cm) Länge, Breite, Höhe	140, 72, 140

Technical data

Skiving width (mm)	up to 11
Skiving angle	0° - 45°
Skiving tool	feed cone
Noise emission dB (A)	73
Feed speed (cm/sec)	0 - 27 stepless
Dimensions (cm) length, width, height	126, 57, 120
Electrical power supply (kVA)	1
Net weight (kg)	180
Packing dimensions (cm) Length, width, height	140, 72, 140